



产品型号：BY420、BY520



产品型号：BY650、BY750

## 工业高频读写器

### 功能

- 工作频率为13.56MHz，符合高频ISO15693、ISO14443A多种标准
- 支持RS-485、RS-232、RJ45接口
- 支持串口协议、TCP/IP协议、Modbus RTU/TCP协议
- 支持配置卡内任意数据自动读取上传
- 支持网线POE供电，结构紧凑，方便安装部署

### 性能

- 可选配数据上报去重、数据筛选过滤功能
- 高稳定性数据采集能力，有效提升数据采集准确性
- M12-5、M12-8航空头（公头）/螺纹连接器，确保振动环境系统链接的可靠性
- 内置滤波、隔离模块，对EMC具有很强抗干扰能力

## 应用场景

- 广泛应用于工位流水线管理、AGV小车、物流分拣线等

## 电气参数

工作频率: 13.56MHz  
 遵循标准: ISO/IEC 15693、ISO14443A  
 读写距离: 0~160mm (与载码体性能及使用环境有关)  
 工作电压: 7.5~36V  
 功耗: <250mW  
 信号指示: 红色LED、绿色LED  
 通讯接口: RS-485 (Modbus RTU、串口协议)、  
                 RS-232 (Modbus RTU、串口协议)  
                 RJ45 (Modbus TCP、TCP/IP)  
 通讯连接: M12-5、M12-8航空连接器  
 外壳材料: ABS+金属合金  
 尺寸大小: 80×80×40mm  
 重量: 约125g

## 工业超高频读写器

### 功能

- 工作频率为902-928MHz，符合ISO18000-6C标准
- 支持RS-485、RS-232、RJ45接口
- 支持串口协议、TCP/IP协议、Modbus RTU/TCP协议
- 支持配置卡内任意数据自动读取上传
- 铝合金机身，高增益立体射频天线，方便安装部署

### 性能

- 可选配数据上报去重、数据筛选过滤功能，高稳定性数据采集能力
- 3.5dBi高增益天线，IP65防护
- M12-5、M12-8航空头（公头）/螺纹连接器，确保振动环境系统链接的可靠性
- 内置滤波、隔离模块，对EMC具有很强抗干扰能力

## 应用场景

- 广泛应用于工位流水线管理、AGV小车、机器人制造、物流分拣线、资产盘点等

## 电气参数

工作频率: 902-928MHz  
 遵循标准: ISO18000-6C  
 读写距离: 0~2300mm (与载码体性能及使用环境有关)  
 工作电压: 7.5~36V  
 功耗: <2W  
 输出功率: 0~26dBm  
 信号指示: 红色LED、绿色LED  
 通讯接口: RS-485 (Modbus RTU、串口协议)、  
                 RS-232 (Modbus RTU、串口协议)  
                 RJ45 (Modbus TCP、TCP/IP)  
 通讯连接: M12-5、M12-8航空连接器  
 外壳材料: ABS+金属合金  
 尺寸大小: 94×90×41mm  
 重量: 约305g